



PŘÍVĚSY

PŘÍVĚSY S TOČNICÍ DVOUSÉ - TYP G.T.S. T2
CELKOVÁ HMOTNOST DO **18 000 KG**

„Naše nástavby a přívěsy jsou Vaše bezpečné místo v nebezpečném světě!“



Výrobky podrobujeme zkouškám v autorizované zkušebně.



Používáme nejmodernější technologie, které jsou homologované.



Naše servisní síť HESTI GROUP Vám je k dispozici po celé ČR 24/7.



Spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli a postupujeme dle legislativy.



Ctíme kvalitu, náhražky vedoucí k nejnižším cenám u nás nemají šanci.

TECHNICKÉ MOŽNOSTI PŘÍVĚSÍ:

TECHNICKÁ HMOTNOST

10500 kg
10900 kg
16000 kg
18000 kg
19000 kg
20000 kg

ROZVOR NÁPRAV

4000-7500

BRZDOVÝ SYSTÉM

WABCO TEBS E

BRZDA PŘÍVĚSÍ/TYP

SN3020 361-021-04
SN3020 361-081-12
SNK300X200 TDB 0882
SNK300X200 TDB 0487
TSB3709
TSB4309
SN3010
TS2 3709
TS2 4309

ROZMĚR PNEU/MONTÁŽ

215/75 R17,5
235/75R 17,5
245/70R 17,5
245/70R 19,5
265/70 R19,5
385/55 R19,5
435/50 R19,5 S
445/45R19,5 S
385/65R22,5 S
385/55R22,5 S
235/75R17,5 S

CELKOVÁ DÉLKA: 5500 – 12000 mm

CELKOVÁ ŠÍŘKA: 2550 mm / 2600 mm

CELKOVÁ VÝŠKA: max. 4000 mm

v závislosti na použité nástavbě

DÉLKA LOŽNÉ PLOCHY: 6600 – 8130 mm

ŠÍŘKA LOŽNÉ PLOCHY: 2550 mm

max / 2480 STANDARD

(u provedení „plato“)

PRŮMĚR OKA OJE: 40 nebo 50 mm,

volitelné

CELKOVÁ HMOTNOST: 18000 kg



+420 724 518 782

www.gts-pobezovice.cz



VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice



SÍDLLO
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany

POPIS PODVOZKU:

RÁM:

Svařovaný rám ošetřený žárovým zinkováním, volitelné elektronicky řízené pérování

NÁPRAVOVÉ AGREGÁTY:

Nápravové agregáty BPW/SAF

PÉROVÁNÍ:

Pneumatické, doplněné nastavením výšky ložné plochy

BRZDOVÁ SOUSTAVA:

Kotoučová brzda/bubnová brzda, brzdový elektronicky řízený systém TEBS-WABCO



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

- Reflexní tabule MKD
- Zakládací klíny s držáky
- Rezervní kolo s držákem
- Klíč na matice kol
- Plastová schránka na nářadí o objemu 120 l
- Soudek na vodu o objemu 30 l
- Dorazová lišta hliníková (jako ochrana bočnic proti vysokozdvizným vozíkům)
- Couvací kamera přívěsu
- SMARTBOARD
- Vyřízení žádosti o schválení celkové šířky vozidla
- Zpracování výkresové dokumentace pro celkovou šířku přívěsu (nestandardní výrobek)
- Vystavení technického průkazu přívěsu formou individuálního schválení



KAROSÁŘSKÉ MOŽNOSTI NÁSTAVBY:

A) SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY

- protiprašné
- chladiřské
- mrazírenské
- přeprava masa ve visu

B) VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY

- plachtové
- otevřené valníky
- plošiny

C) CISTERNOVÉ NÁSTAVBY

D) VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY

E) SVOZOVÉ NÁSTAVBY



+420 724 518 782

www.gts-pobezovice.cz



VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice



SÍDLO
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany