

GTS

PŘÍVĚSY

PŘÍVĚSY S CENTRÁLNÍMI NÁPRAVAMI JEDNOOSÉ – TYP G.T.S. C1
VERZE CELKOVÉ HMOTNOSTI V KG: **5500/9000/10000**

„Naše nástavby a přívěsy jsou Vaše bezpečné místo v nebezpečném světě!“



Výrobky podrobujeme zkouškám v autorizované zkušebně.



Používáme nejmodernější technologie, které jsou homologované.



Naše servisní síť HESTI GROUP Vám je k dispozici po celé ČR 24/7.



Spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli a postupujeme dle legislativy.



Ctíme kvalitu, náhražky vedoucí k nejnižším cenám u nás nemají šanci.

TECHNICKÉ MOŽNOSTI PROVEDENÍ:

TECHNICKÁ HMOTNOST

5500 kg
9000 kg
10000 kg

ROZVOR NÁPRAV

1200–2000

ZVEDANÁ NÁPRAVA

NE

BRZDOVÝ SYSTÉM

WABCO TEBS E
KNORR G2
HALDEX

DÉLKA VOZIDLA [MM]
5000–12000

KONSTRUKCE OJE/OKO

ROVNÁ/50
LOMENÁ/50
ROVNÁ/40
LOMENÁ/40

PNEU/MONTÁŽ

235/75 R17,5 D
245/70R 17,5 D
245/70R 19,5 D
265/70 R 19,5 D
435/50 R19,5 J
445/45R19,5 J
295/60R22,5 J
235/75R17,5 J
245/70R 17,5 J

CELKOVÁ ŠÍŘKA: 2550 mm / MAX. 2600 mm
CELKOVÁ VÝŠKA: max. 4000 mm v závislosti na použité nástavbě
DÉLKA LOŽNÉ PLOCHY: 4000–11000
ŠÍŘKA LOŽNÉ PLOCHY: 2550 mm (u provedení „plato“)
PRŮMĚR OKA OJE: 40 nebo 50 mm, volitelné



+420 724 518 782
www.gts-pobezovice.cz



VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice



SÍDLO
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany

POPIS PODVOZKY:

RÁM:

Svařovaný rám i integrovanou ojí ošetřený žárovým zinkováním, ojí může být provedena pro nízké nebo standardní připojení

NÁPRAVOVÉ AGREGÁTY:

BPW ECO

PÉROVÁNÍ:

pneumatické, doplněné nastavením výšky ložné plochy, volitelně elektronicky řízené pérování

BRZDOVÁ SOUSTAVA:

Brzdový elektronicky řízený systém TEBS-Wabco se stabilizačním systémem (standard), volitelně KNORR G2, HALDEX

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

- Reflexní tabule MKD
- Zakládací klíny s držáky
- Rezervní kolo s držákem
- Klíč na matice kol
- Plastová schránka na nářadí o objemu 120 l
- Soudek na vodu o objemu 30 l
- Dorazová lišta hliníková (jako ochrana bočnic proti vysokozdvíhým vozíkům)
- Couvací kamera přívěsu
- SMARTBOARD
- Vyřízení žádosti o schválení celkové šířky vozidla
- Zpracování výkresové dokumentace pro celkovou šířku přívěsu (nestandardní výrobek)
- Vystavení technického průkazu přívěsu formou individuálního schválení

KAROSÁŘSKÉ MOŽNOSTI NÁSTAVB:

A) SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY

- protiprašné
- chladiřenské
- mrazířenské
- přeprava masa ve visu

B) VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY

- plachtové
- otevřené valníky
- plošiny

C) VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY

D) SVOZOVÉ NÁSTAVBY



+420 724 518 782

www.gts-pobezovice.cz



VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice



SÍDLO
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany