



# PŘÍVĚSY

PŘÍVĚSY S CENTRÁLNÍMI NÁPRAVAMI DVOUOSÉ – TYP G.T.S. C2  
VERZE CELKOVÉ HMOTNOSTI V KG: **11000/13000/15000/18000**

„Naše nástavby a přívěsy jsou Vaše bezpečné místo v nebezpečném světě!“



Výrobky podrobujeme zkouškám v autorizované zkušebně.



Používáme nejmodernější technologie, které jsou homologované.



Naše servisní síť HESTI GROUP Vám je k dispozici po celé ČR 24/7.



Spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli a postupujeme dle legislativy.



Ctíme kvalitu, náhražky vedoucí k nejnižším cenám u nás nemají šanci.

## TECHNICKÉ MOŽNOSTI PROVEDENÍ:

### TECHNICKÁ HMOTNOST

11 000 kg  
13 000 kg  
15 000 kg  
18 000 kg

### ROZVOR NÁPRAV

1200–2000 mm

### BRZDA

SN3020  
SN3010  
SBK 1937–11S  
SBK 2243 K01  
SBS 2220 K0  
TS2 3709  
TS2 4309

### DÉLKA VOZIDLA [MM]

5000–12000

### KONSTRUKCE OJE/OKO

ROVNÁ/50  
LOMENÁ/50  
ROVNÁ/40  
LOMENÁ/40

### ZVEDANÁ NÁPRAVA

NE  
ANO – 1. NÁPRAVA

### BRZDOVÝ SYSTÉM

WABCO TEBS E  
KNORR G2  
HALDEX

### PNEU/MONTÁŽ

205/65R17,5 D  
215/75 R17,5 D  
235/75 R17,5 D  
245/70R 19,5 D  
265/70 R 19,5 D  
285/70 R19,5 D  
305/70 R19,5 D  
435/50 R19,5 J  
445/45R19,5 J  
455/40R22,5 J  
385/65R22,5 J  
385/55R22,5 J  
295/60R22,5 J  
235/75R17,5 J  
245/70R 17,5 J  
285/70 R19,5 J

**CELKOVÁ ŠÍŘKA:** 2550 mm / 2600 mm

**CELKOVÁ VÝŠKA:** max. 4000 mm v závislosti na použité nástavbě

**DÉLKA LOŽNÉ PLOCHY:** 4000–11000 mm

**ŠÍŘKA LOŽNÉ PLOCHY:** 2480 mm / MAX 2550 mm (u provedení „plato“)

**PRŮMĚR OKA OJE:** 40 nebo 50 mm, volitelné

**UŽITEČNÁ HMOTNOST:** min. 6200 kg

**CELKOVÁ HMOTNOST:** 5500–18000 kg



+420 724 518 782

[www.gts-pobezovice.cz](http://www.gts-pobezovice.cz)



VÝROBNÍ ZÁVOD  
Žižkova 188  
345 22 Poběžovice



SÍDLLO  
Na Sadech 12  
252 25 Zbuzany

## POPIS PODVOZKU:

### RÁM:

Svařovaný rám i integrovanou ojí ošetřený žárovým zinkováním, oj může být provedena pro nízké nebo standardní připojení

### NÁPRAVOVÉ AGREGÁTY:

BPW, SAF

### PÉROVÁNÍ:

pneumatické, doplněné nastavením výšky ložné plochy, volitelně elektronicky řízené pérování

### BRZDOVÁ SOUSTAVA:

Brzdový elektronicky řízený systém TEBS-Wabco se stabilizačním systémem (standard), volitelně KNORR G2, HALDEX

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

- Reflexní tabule MKD
- Zakládací klíny s držáky
- Rezervní kolo s držákem
- Klíč na matice kol
- Plastová schránka na nářadí o objemu 120 l
- Soudek na vodu o objemu 30 l
- Dorazová lišta hliníková (jako ochrana bočnic proti vysokozdvížným vozíkům)
- Couvací kamera přívěsu
- SMARTBOARD
- Vyřízení žádosti o schválení celkové šířky vozidla
- Zpracování výkresové dokumentace pro celkovou šířku přívěsu (nestandardní výrobek)
- Vystavení technického průkazu přívěsu formou individuálního schválení

## KAROSÁŘSKÉ MOŽNOSTI NÁSTAVEB:

### A) SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY

- protiprašné
- chladírenské
- mrazírenské
- přeprava masa ve visu

### B) VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY

- plachtové
- otevřené valníky
- plošiny

### C) VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY

### D) SVOZOVÉ NÁSTAVBY



+420 724 518 782

[www.gts-pobezovice.cz](http://www.gts-pobezovice.cz)



VÝROBNÍ ZÁVOD  
Žižkova 188  
345 22 Poběžovice



SÍDLO  
Na Sadech 12  
252 25 Zbuzany