



# VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY

## PLACHTOVÉ NÁSTAVBY G.T.S.

„Naše nástavby a přívěsy jsou Vaše bezpečné místo v nebezpečném světě!“



Výrobky podrobujeme zkouškám v autorizované zkušebně.



Používáme nejmodernější technologie, které jsou homologované.



Naše servisní síť HESTI GROUP Vám je k dispozici po celé ČR 24/7.



Spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli a postupujeme dle legislativy.



Ctíme kvalitu, náhražky vedoucí k nejnižším cenám u nás nemají šanci.

### TECHNICKÉ MOŽNOSTI PŘEVEDENÍ:

- A) VALNÍKOVÁ NÁSTAVBA PLACHTOVÁ NA VOZIDLA OD 3,5T DO 5T**  
**B) VALNÍKOVÁ NÁSTAVBA PLACHTOVÁ NA VOZIDLA OD 7,5T DO 12T**  
**C) VALNÍKOVÁ NÁSTAVBA PLACHTOVÁ NA VOZIDLA OD 12T DO 18T**

### POPIS NÁSTAVBY:

#### Rám:

**Hliníkový rošt (vhodný pro vozidla od 3,5t do 12t)**  
sestaven z hliníkových profilů s integrovanými kotevními oky v obvodovém lemu

#### Ocelový rošt (vhodný pro vozidla od 12t do 16 t)

Sestaven z ocelových profilů ve variantě vysoká, střední, nízká skladba, obvodový lem multilem s možností vázání nákladu po 250 mm s úhlem kotevních bodů 39° nebo po 100 mm s úhlem kotevních bodů 90° v obvodovém lemu jsou zabudována oka pro upevnění nákladu se zatížitelností 2000 kg, obvodový lem multilem s možností vázání nákladu po 100 mm

#### Podlaha:

oboustranně foliovaná vodovzdorná překližka s protiskluzovou a s protismykovou úpravou povrchu tl. 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm

#### Sloupky:

přední a zadní sloupky jsou pevné, hliníkové a vyztužené středové sloupky jsou výklopné, posuvné ve variantě s ložnou plochou do max. délky 4200 mm bez středových sloupků

#### Bočnice a čela:

- hliníkové bočnice jsou sklopné, variantně bez bočnic
- přední čelo je pevné, hliníkové, s možností výběru výšky výplně
- zadní čelo je sklopné, hliníkové s ocelovou sklopnou stupačkou variantně hliníková nízká vrátka/dvoukřídla panelová vrata/dvoukřídla hliníková vrata/čtyřkřídla hliníková vrata doplněná aretacemi v otevřené poloze a schůdkem
- kombinace s hydraulickým přiklopným čelem, výklopná klapka ve variantě pevná mezi zadními sloupky nebo shrnovací společně se střešní konstrukcí

#### Plachtová konstrukce:

- s jednostranným shrnováním plachty
- s dvoustranným shrnováním plachty
- s třístranným shrnováním plachty
- s pevnou plachtou
- celoshrnovací plachta

Boky nástavby jsou doplněny dřevěnými latěmi ve 4 řadách o rozměru 100 x 25 mm.

#### Plachta:

ušita v barvě dle volby zákazníka s možností umístění řezané nebo digitální reklamy plachta vcelku je upevněna pomocí oček nebo T-gumou do bočnic nebo obvodového lemu tzv. schièbe boky jsou napínané pomocí ráčny a upnuté pomocí přezek, kurtů nebo directspannerů do bočnic nebo obvodového lemu



+420 724 518 782

[www.gts-pobezovice.cz](http://www.gts-pobezovice.cz)



VÝROBNÍ ZÁVOD  
Žižkova 188  
345 22 Poběžovice



SÍDLŮ  
Na Sadech 12  
252 25 Zbuzany

**Barevné provedení:**

obvodový lem hliníkového roštu – povrchová úprava elox nebo lze lakovat v odstínu RAL

obvodový lem ocelového roštu – povrchová úprava žárový zinek nebo lze lakovat v odstínu RAL

přední čelo, zadní sloupky, vrata, bočnice – povrchová úprava elox nebo lze lakovat v odstínu RAL

**Záruční podmínky:**

záruka na nastavbu 2 roky

**PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:**

- Délka ložné plochy 2600 mm (5 palet)
- Délka ložné plochy 3400 mm (6 palet)
- Délka ložné plochy 3800 mm (7 palet)
- Délka ložné plochy 4200 mm (8 palet)
- Délka ložné plochy 4600 mm (9 palet)
- Délka ložné plochy 5000 mm (10 palet)
- Délka ložné plochy 5000 mm (12 palet)
- Délka ložné plochy 5400 mm (13 palet)
- Délka ložné plochy 5800 mm (14 palet)
- Délka ložné plochy 6200 mm (15 palet)
- Délka ložné plochy 6600 mm (16 palet)
- Délka ložné plochy 7000 mm (17 palet)
- Délka ložné plochy 7400 mm (18 palet)
- Délka ložné plochy 7800 mm (19 palet)
- Délka ložné plochy 8200 mm (20 palet)
- Délka ložné plochy 8600 mm (21 palet)
- Délka ložné plochy 9000 mm (22 palet)
- Délka ložné plochy 9400 mm (23 palet)
- Hydraulické čelo přiklopné
- Hydraulické čelo zasouvací
- Hydraulické čelo skládací
- Montáž hydraulického čela
- Paletové zarážka 1 strana
- Schránka na nářadí 120 l (včetně držáků)
- Soudek na vodu 30 l (včetně držáků)
- Bočnice 400 mm
- Bočnice 500 mm
- Bočnice 600 mm
- Bočnice 800 mm
- ALU latě 100 mm bez zámku
- ALU latě 115 mm se zámekem
- ALU latě 150 mm se zámekem
- Kotvící oka do podlahy
- 1-stranné přizvedávání střechy
- Oboustranné přizvedávání střechy
- Osvětlení ložné plochy – vypínač v kabině
- Středové sloupky
- Rolovací dorazy (1 válec)
- Tažné zařízení 50 mm v horní poloze
- Tažné zařízení 40 mm v horní poloze
- Podvěs pro spodní uchycení závěsu včetně sklopného nárazníku, signalizace zapojení v kabině řidiče a dálkového ovládání závěsu
- Provedení dle EN 12642 CODE XL



+420 724 518 782

[www.gts-pobezovice.cz](http://www.gts-pobezovice.cz)



VÝROBNÍ ZÁVOD  
Žižkova 188  
345 22 Poběžovice



SÍDLO  
Na Sadech 12  
252 25 Zbuzany