



VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY

OTEVŘENÉ VALNÍKY G.T.S.

„Naše nástavby a přívěsy jsou Vaše bezpečné místo v nebezpečném světě!“



Výrobky podrobujeme zkouškám v autorizované zkušebně.



Používáme nejmodernější technologie, které jsou homologované.



Naše servisní síť HESTI GROUP Vám je k dispozici po celé ČR 24/7.



Spolupracujeme pouze s ověřenými dodavateli a postupujeme dle legislativy.



Ctíme kvalitu, náhražky vedoucí k nejnižším cenám u nás nemají šanci.

TECHNICKÉ MOŽNOSTI PŘEVEDENÍ:

- A) OTEVŘENÉ VALNÍKY NA VOZIDLA **OD 3,5T DO 5T**
- B) OTEVŘENÉ VALNÍKY NA VOZIDLA **OD 7,5T DO 12T**
- C) OTEVŘENÉ VALNÍKY NA VOZIDLA **OD 12T DO 18T**
- D) OTEVŘENÉ VALNÍKY NA VOZIDLA **OD 18T DO 26T**

POPIS NÁSTAVBY:

Rám:

Hliníkový rošt (vhodný pro vozidla od 3,5t do 12t)
sestaven z hliníkových profilů s integrovanými kotevními oky v obvodovém lemu

Ocelový rošt (vhodný pro vozidla od 12t do 16 t)

Sestaven z ocelových profilů ve variantě vysoká, střední, nízká skladba, obvodový lem multilem s možností vázání nákladu po 250 mm s úhlem kotevních bodů 39° nebo po 100 mm s úhlem kotevních bodů 90° v obvodovém lemu jsou zabudována oka pro upevnění nákladu se zatížitelností 2000 kg, obvodový lem multilem s možností vázání nákladu po 100 mm

Podlaha:

oboustranně foliovaná vodovzdorná překližka s protismykovou úpravou tl. 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm, vyztužená hliníkovým plechem quintet tl. 4 mm

Sloupky:

přední sloupky jsou ocelové/hliníkové, pevné, vyztužené středové a zadní sloupky jsou ocelové/hliníkové, výklopné

Bočnice a čela:

- hliníkové bočnice jsou sklopné, variantně bez bočnic
- přední čelo je pevné, celohliníkové/ocelové s hliníkovou výplní nebo s výplní z voděodolné překližky, možné doplnit ocelovou mříží v místě průzoru zadního okna
- zadní čelo je sklopné/pevné sestavené z hliníkových profilů

Barevné provedení

- obvodový lem hliníkového roštu – povrchová úprava elox nebo lze lakovat v odstínu RAL
- obvodový lem ocelového roštu – povrchová úprava žárový zinek nebo lze lakovat v odstínu RAL
- přední čelo, zadní sloupky, vrata, bočnice – povrchová úprava elox nebo lze lakovat v odstínu RAL

Záruční podmínky:

záruka na nástavbu 2 roky



+420 724 518 782

www.gts-pobezovice.cz



VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice



SÍDLA
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA:

- Délka ložné plochy 2600 mm (5 palet)
- Délka ložné plochy 3400 mm (6 palet)
- Délka ložné plochy 3800 mm (7 palet)
- Délka ložné plochy 4200 mm (8 palet)
- Délka ložné plochy 4600 mm (9 palet)
- Délka ložné plochy 5000 mm (10 palet)
- Délka ložné plochy 5000 mm (12 palet)
- Délka ložné plochy 5400 mm (13 palet)
- Délka ložné plochy 5800 mm (14 palet)
- Délka ložné plochy 6200 mm (15 palet)
- Délka ložné plochy 6600 mm (16 palet)
- Délka ložné plochy 7000 mm (17 palet)
- Délka ložné plochy 7400 mm (18 palet)
- Délka ložné plochy 7800 mm (19 palet)
- Délka ložné plochy 8200 mm (20 palet)
- Délka ložné plochy 8600 mm (21 palet)
- Délka ložné plochy 9000 mm (22 palet)
- Délka ložné plochy 9400 mm (23 palet)
- Hydraulické čelo příklopné
- Hydraulické čelo zasouvací
- Hydraulické čelo skládací
- Montáž hydraulického čela
- Hydraulický jeřáb – FASSI, PALFINGER, Altas
- Montáž hydraulického jeřábu v přední části za kabinou nebo na zádi podvozku
- Paletové zarážka 1 strana
- Schránka na nářadí 120 l (včetně držáků)
- Soudek na vodu 30 l (včetně držáků)
- Bočnice 400 mm
- Bočnice 500 mm
- Bočnice 600 mm
- Bočnice 800 mm
- Kotvící oka do podlahy
- Středové sloupky
- Rolovací dorazy (1 válec)
- Tažné zařízení 50 mm v horní poloze
- Tažné zařízení 40 mm v horní poloze
- Podvěs pro spodní uchycení závěsu včetně sklopného nárazníku, signalizace zapojení v kabině řidiče a dálkového ovládní závěsu
- Doplnění konstrukce o celoshrnovací plachtu DBV plachtu
- Boční podjezdové zábrany
- Zadní podjezdová zábrana
- Držák rezervy
- Montáž spojovacího zařízení
- 1 pár přidavných pracovních světel pod nástavbou
- Montáž zadních extra podpěr
- Držák podkladů podpěrných nohou
- Stříšky zadních světel – nerezové
- Dorazová lišta hliníková – jako ochrana bočnic proti vysokozdvíhým vozíkům



+420 724 518 782

www.gts-pobezovice.cz



VÝROBNÍ ZÁVOD
Žižkova 188
345 22 Poběžovice



SÍDLO
Na Sadech 12
252 25 Zbuzany